ACCESORIOS DE HIERRO MALEABLE

Galvanizados-hierro negro clare 150-300

Las conexiones de hierro maleable que distribuye Tubocobre S.A. cumplen ampliamente los requerimientos mínimos establecidos por las Normas de producto ASME /ANSI y están en base a la especificaci6n ASTM - 197

	Mínima		
Resistencia a la tensión:	40,000 PSI	**Presentacion:**	Negras y galvanizadas
Punto de cedencia:	30,000 PSI	**Clases:**	150 y 300
Elongación en 2"	5%	**Medidas:**	1/8 a 6"

RANGOS DE PRESION - TEMPERATURA DE LAS CONECCIONES DE HIERRO MALEABLE

CONEXIONES ROSCADAS DE HIERRO MALEABLE

TEMPERATURA ºF	CLASE 150 (3) PSI	CLASE 300 PSI MEDIDA 1/4 - 1"	1 1/4 - 2"	2 2/4 - 3	4" - 6"
-20 HASTA 150	300	2000	1500	1000	800
200	265	1785	1350	910	735
250	225	1575	1200	825	675
300	185	1360	1050	735	610
350	150(1)	1150	900	650	545
400		935	750	560	485
450		725	600	475	420
500		510	450	385	360
550		300	300	300	300

TUERCAS UNION (2)

TEMPERATURA ºF	CLASE 150 PSI	CLASE 300- PSI
-20 HASTA 150	300	600
200	265	550
250	225	505
300	185	460
350	150	415
400	110	370
450	75	325
500		280
550		230

NOTAS: - Permitido para una temperatura de servicio hasta 366º F, que refleja la temperatura del vapor saturado a 150 PSI.
- Las tuercas uniones con asiento de bronce se limitan a una temperatura máxima de servicio de 450ºF,
- Los codos niples se limitan a 600 PSI

Nota: Para más información al respecto favor de contactar con nuestra área de comercialización