

TUBERIA ACERO CEDULA 10 PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS UL /FM.

ASTM A 135 - ASTM A 795

Las tuberías contra incendio se fabrican conforme a las normas y aplicaciones para este tipo de producto. Las excelentes características de fabricación, las tolerancias estrictas y las propiedades únicas de nuestro acero hacen ideales nuestras tuberías para el acanalado y la soldadura. Todos los productos han sido doblemente certificados conforme a las normas ASTM A-135 Y A-795

Specifications										
NPS	Nominal O.D.		Nominal I.D.		Nominal Wall		Nominal Weight		UL CRR**	Pieces Lift
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs./ft	Kg/m		
1 1/4	1.660	42.2	1.442	36.6	.109	2.77	1.81	2.69	7.3	61
1 1/2	1.900	48.3	1.682	42.7	.109	2.77	2.09	3.11	5.8	61
2	2.375	60.3	2.157	54.8	.109	2.77	2.64	3.93	4.7	37
2 1/2	2.875	73.0	2.635	66.9	.120	3.05	3.53	5.26	3.5	30
3	3.500	88.9	3.260	82.8	.120	3.05	4.34	6.46	2.6	19
4	4.500	114.3	4.260	108.2	.120	3.05	5.62	8.37	1.6	19
5	5.563	141.3	5.295	134.5	.134	3.40	7.78	11.58	1.5	13
6	6.625	168.3	6.357	161.5	.134	3.40	9.30	13.85	1.0	10

- UL Listed
- FM Approved
- ASTM A135, Grade A



ASTM A795

