



Tubería rígida de cobre Tipo "K"

Productos, Medidas y Especificaciones

Descripción General

Tubería de cobre tipo "K" en medidas de 3/8" a 4".

Especificaciones Generales

La tubería rígida de cobre se fabrica bajo la Norma ASTM B88. Se usa en instalaciones de Gas Combustible y Medicinal, tomas Domiciliarias de Agua Potable, además de uso Industrial donde las presiones y temperaturas de trabajo son severas.

TIPO K

MEDIDA NOMINAL	DIAMETRO EXTERIOR	GRUESO PARED	PESO KGS. POR METRO	PESO KGS. POR TRAMOS	PRESION MAXIMA Lbs. x Pulg. ²	PRESION CONSTANTE Lbs. x Pulg. ²	FLUJO EN LITROS X MINUTO
3/8" 9.5 mm.	.500" 12.700 mm.	.049" 1.245 mm.	.400	2.441	8820	1764	6.64
1/2" 12.7 mm.	.625" 18.875 mm.	.049" 1.245 mm.	.512	3.118	7056	1411	12.507
5/8" 15.8 mm.	.750" 19.050 mm.	.049" 1.245 mm.	.622	3.795	5880	1176	
3/4" 19 mm.	.875" 22.225 mm.	.065" 1.651 mm.	.954	5.816	6685	1337	32.594
1" 25 mm.	1.125" 28.575 mm.	.065" 1.651 mm.	1.245	7.611	5200	1040	75.042
1 1/4" 32 mm.	1.375" 34.925 mm.	.065" 1.651 mm.	1.548	9.408	4260	852	132.27
1 1/2" 38 mm.	1.625" 40.364 mm.	.072" 1.829 mm.	2.024	12.356	3988	797	212.24
2" 51 mm.	2.125" 53.975 mm.	.083" 2.108 mm.	3.065	18.725	3515	703	454.80
2 1/2" 64 mm.	2.625" 66.675 mm.	.095" 2.413 mm.	4.360	26.554	3219	643	795.90
3" 76 mm.	3.25" 79.375 mm.	.109" 2.769 mm.	5.952	36.315	3139	627	1307.55
3 1/2" 89 mm.	3.625" 92.075 mm.	.120" 3.048 mm.	7.619	46.476	2979	595	
4" 102 mm.	4.125" 104.77 mm.	.134" 3.404 mm.	9.687	59.077	2923	584	2766.70
5" 128 mm.	5.125" 142.87 mm.	.160" 4.064 mm.	14.389	87.773	2809	561	5116.50